

ÜBERSICHT der wichtigsten GESETZLICHEN BESTIMMUNGEN für KFZ - BEREIFUNG in ÖSTERREICH (in der Fassung der 29. KFG- bzw. 54. KDV-Novelle)

VORGESCHRIEBEN oder ERLAUBT	VRÖ Seite	Moped	Motorrad	hzG unter 3,5 t		hzG über 3,5 t			
				MI N1	O1	M2 M3	N2 N3	O2 O3 O4	N2 N3
				PKW	Anhänger	Omnibus	LKW	Anhänger	Gefahrgut
Mindest-Reifenprofiltiefe neue + runderneuerte Reifen auch für Reserverad (mm)	19	1,0	1,6	Sommer 1,6 M&S - Radial 4,0 M&S - Diagonal 5,0		Sommer 2,0 M&S - Radial 5,0 M&S - Diagonal 6,0			
Profiltiefen-Indikatoren neue + runderneuerte Reifen	19	außergesetzlich 3-6 Stellen, 0,8 mm		ja, 4-6 Stellen am Umfang, 1,6 mm		außergesetzlich vorhanden 4-6 Stellen am Umfang, 1,6 mm			
Mischbereifung erlaubt Radial / Diagonal	20	-	-	nein	nein	ja, jedoch achsweise Reifen gleicher Bauart und Größe			
Mischbereifung erlaubt Sommer / Winter (M&S)	20	-	-	nein	nein	ja, jedoch achsweise Reifen gleicher Bauart und Größe			
Winterreifen-Pflicht (M&S) nicht bei Anhänger	42	-	-	situativ ja, alle Achsen, 1.11.-15.4.	ja, vom 1.11.-15.3.	ja, auf einer Antriebsachse vom 1.11. - 15.4.			
Ketten-Mitnahmepflicht für min. 2 Antriebsräder	42	-	-	situativ ja, bei Sommer-Rfn. 1.11.-15.4.	ja, für mindestens 2 Antriebsräder, vom 1.11. - 15.4.				
Spikereifen erlaubt	44	-	-	ja, aber dann alle Achsen, 1.10.-31.5.	nein				
Runderneuerte Reifen nach ECE-R 108 PKW/R 109 LKW	79	nein		ja		HA ja VA nein	ja	ja	ja
Nachgeschnittenen Reifen REGROOVABLE Ⓢ	82	nein		nein		HA*) ja VA nein		ja	HA ja VA nein
Reifengenehmigung nach ECE in Österreich verpflichtend	96	ECE-R 75 seit 17.6.1999		ECE-R 30 seit 1.1.1985		ECE-R 54 seit 1.1.1995			

Legende: hzG höchstzulässiges Gesamtgewicht HA Hinterachse, Antriebsachse
ECE Economic Commission for Europe ECE-R ECE-Regelung
situativ = durch eine Wettersituation (Schnee, Matsch oder Eis auf der Straße) hervorgerufen

VA Vorderachse, Lenkachse
*) bei gelenkter HA nein

© Karl B. Hawelka 05/2008